





Informazioni tecniche

technical informations

Codice Code			
	Ø mm	L (mm)	Z (mm)
KCE27M150C	15-R½	52	20
KCE27M150D	15-R¾	53,5	20
KCE27M180C	18-R½	54,5	20
KCE27M180D	18-R¾	56	20
KCE27M220C	22-R½	53,5	21
KCE27M220D	22-R¾	55	21
KCE27M220E	22-R1	58,5	21
KCE27M280D	28-R¾	56,5	23
KCE27M280E	28-R1	60	23
KCE27M280F	28-R1¼	62	23
KCE27M350E	35-R1	65	26
KCE27M350F	35-R1¼	67	26
KCE27M350G	35-R1½	69	26
KCE27M420F	42-R1¼	71,5	30
KCE27M420G	42-R1½	73,5	30
KCE27M540G	54-R1½	80	35
KCE27M540I	54-R2	86	35
KCE27M760K	76,1-R2½	114	53
KCE27M880L	88,9-R3	130	60
KCE27M080M	108-R4	149	75

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

- Raccordo PressFitting Profilo "M"
- Realizzato in acciaio al carbonio S235JR zincato galvanicamente
- Accoppiabile con tubi in acciaio al carbonio conformi a UNI EN 10255 e UNI EN 10217-1
- Dotato di sleeve rimovibile che si distacca automaticamente in fase di pressatura, consentendo l'individuazione dei raccordi non pressati in conformità ai requisiti EPU
- Filettature conformi alla norma UNI EN 10223-1 / ISO 7-1
- Marcatura a inchiostro: Produttore / Codice articolo / Materiale / Dimensioni / Batch di produzione (colata)
- Processi di realizzazione: formatura meccanica a freddo, saldatura (ove previsto), scordonatura e spazzolatura
- Forniti con oring in EPDM ■ già posizionato in sede.
- Ogni raccordo femmina presenta guida cilindrica di innesto.
- Il raccordo è progettato per provocare una perdita visibile se non pressato, garantendo il rilevamento delle mancate pressatura durante il collaudo in pressione.

Rev. 1.3/2026 - 1/2

TABELLA APPLICAZIONI E CONDIZIONI DI UTILIZZO

APPLICAZIONE	O-RING	PN esercizio (bar)	T esercizio °C
Riscaldamento (circuito chiuso)	EPDM ■	16	0° / +120°
Idranti antincendio / sprinkler a secco	EPDM ■	16	Ambiente
Aria compressa	EPDM ■ FPM/FKM ■ (se residuo olio >5 mg/m3)	16	Ambiente
Gas inerti puri e secchi (Azoto, Argon, Elio, Anidride Carbonica, ecc)	EPDM ■	16	-20° / +120°
Solare	FPM/FKM ■	6	-20° / +180°
Vuoto	EPDM ■	-0,8	Ambiente

NON IDONEITÀ

Questo prodotto non è idoneo all'utilizzo con:

- Acqua potabile
- Raffrescamento e condizionamento
- Ambienti ad alta corrosione (marini/industriali aggressivi)
- Fluidi chimici/aggressivi
- Gas/aria contaminata da oli senza elastomero specifico
- Circuiti aperti fortemente ossidanti o con ricircolo continuo di aria/acqua non trattata
- Tutto quanto non espressamente indicato come idoneo nella Tabella Applicazioni



Per maggiori informazioni su applicazioni diverse da quelle riportare nella presente scheda tecnica, si prega di contattare la nostra assistenza tecnica.