



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312						Data/Date:		2026.03.28		Colata / Heat No.		Lotto produzione / Batch No.	
# Ref.		A3A-2629184B				# Report:		206006-2									
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.			
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimensioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality	v=ok / x=no					
1	K4E0020008	YD90	108	26	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A1A	B60306001			
2	K4E0020042	YD90	42	60	8	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A1A	B60324001			
3	K4E0020054	YD90	54	96	13	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A1A	B60424001			
4	K4E0020076	YD90	76. 1	60	8	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76.1-A1A	B60425001			
5	K4E0020088	YD90	88. 9	30	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88.9-A1A	B60324001			
6	K4E01W0008	YD90D	108	6	2	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-108-A1A	B60324001			
7	K4E01W0076	YD90D	76. 1	20	3	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76.1-A2A	B60326001			
8	K4E01W0088	YD90D	88. 9	10	3	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88.9-A1A	B60324001			
9	K4E2700076	YDDS	76. 1	8	3	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76.1-A1A	B60424001			
10	K4E3200088	YDDSL	88. 9	3	2	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-88.9-A1A	B60324001			
11	K4E27F540I	YDSF	54-50	35	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A2A	B60325001			
12	K4E27M760K	YDSM	76. 1-65	32	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76.1-A2A	B60424001			
13	K4E27M420F	YDSRM	42-32	96	13	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A2A	B60316001			
14	K4E136540I	YDTF	54-50X54	20	3	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A1A	B60425001			
15	K4E13R2218	YDTR	22X18X22	80	8	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-22-A1A	B60309001			
16	K4E136350D	YDTRF	35-20X35	30	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-35-A1A	B60325001			
17	K4E136420C	YDTRF	42-15X42	30	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A1A	B60324001			
18	K4E136420D	YDTRF	42-20X42	30	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-42-A2A	B60425001			
19	K4E136540D	YDTRF	54-20X54	20	3	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-54-A2A	B60425001			
20	K4E136760D	YDTRF	76. 1-20X76. 1	18	3	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	✓	JRD260211-76.1-A1A	B60425001			
Verificato da / Checked by:		PT		Approvato/Approved													
Data/Date:		2026.03.28		Data/Date:		2026.03.28											



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2026.03.28	
# Ref.		A3A-2629184B				# Report:		206006-3					
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result	
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation		
		<=0.07	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	17.5-19.5	8.0-10.5	540-750Mpa	>=230Mpa	>=45%		v=ok / x=no
1	JRD260211-108-A1A	0.057	0.69	1.28	0.03	0.011	18.33	9.21	631	289	52.9	v	
2	JRD260211-42-A1A	0.06	0.45	1	0.043	0.015	17.5	8	540	230	45	v	
3	JRD260211-54-A1A	0.06	0.45	1	0.043	0.015	17.5	8	540	230	45	v	
4	JRD260211-76.1-A1A	0.046	0.97	1.85	0.019	0.006	19.5	10.5	750	360	60	v	
5	JRD260211-88.9-A1A	0.051	0.67	1.33	0.031	0.011	18.29	9.17	616	279	51.8	v	
6	JRD260211-76.1-A2A	0.046	0.97	1.85	0.019	0.006	19.5	10.5	750	360	60	v	
7	JRD260211-54-A2A	0.06	0.45	1	0.043	0.015	17.5	8	540	230	45	v	
8	JRD260211-42-A2A	0.06	0.45	1	0.043	0.015	17.5	8	540	230	45	v	
9	JRD260211-22-A1A	0.057	0.69	1.28	0.03	0.011	18.33	9.21	631	289	52.9	v	
10	JRD260211-35-A1A	0.057	0.69	1.28	0.03	0.011	18.33	9.21	631	289	52.9	v	
Verificato da / Checked by:		PT		Approvato / Approved:									
Data / Date:		2026.03.28		Data / Date:		2026.03.28							

